

FLUIDEX

Tradičné oplotenie

FLUIDEX je tradičné a mocné 4-hranné pletivo. Tento typ oplotenia sa pletie z klasického oceľového drôtu, ktorý je poplastovaný vysokopriľnavým plastom.



Má univerzálne použitie. Chránia sa ním záhrady a parky pri domoch, pozemky, rôzne areály a športoviská.

O P L O T E N I E P L E T E N É V R O L K Á C H

PRISPÔSOBIVOSŤ

FLUIDEX je možné použiť do každého terénu, pretože je schopný veľmi dobre kopírovať terénne nerovnosti. Na rozdiel od iných typov si až na extrémne zmeny sklonu terénu nevyžaduje odskoky plota.

Jednoduchosť

klasické kosoštvorcové oká

Prispôsobivosť

prispôbuje sa každému typu terénu

UNIVERZÁLNOŠŤ

Rôzne výšky, priemery drôtov a okatost' 5 x 5 cm predurčujú toto klasické, ale kvalitné oplotenie k univerzálnemu použitiu. Osadením pletiva spletenými hrotmi smerom nahor môžete zvýšiť jeho bezpečnostnú funkciu.

Bezpečnosť

hroty spletené smerom nahor



HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA FLUIDEXU

KONEČNÁ ÚPRAVA: vysokopriľnavý plast na pozinkovanej oceli

VEĽKOSŤ OČKA: 50 mm kosoštvorec



BALENIE: 25 m rolky



FARBA	Ø DRÔTU (mm)	VÝŠKA (m)	TYP PLETIVA
Zelená	2,2	1,25; 1,50 1,60; 1,80 2,00	FLUIDEX 522 PRO
Zelená a biela	2,4	1,00; 1,25 1,50; 1,75 2,00; 2,50	FLUIDEX 524
Zelená	2,9	1,00; 1,25 1,50; 1,75 2,00; 2,50	FLUIDEX 529
Zelená	3,7	1,00; 1,25 1,50; 1,75 2,00; 2,50; 3,00	FLUIDEX 537
Zelená	4,4	1,50; 2,00; 2,50	FLUIDEX 544

ODPORÚČANÝ STĹPIK


UNIVERS, ŠTANDARD, TE



Výška FLUIDEXU (m)	1,00	1,25	1,50	1,60	1,75	1,80	2,00	2,50	3,00
Dĺžka stĺpika UNIVERS (m)	1,50	1,75	2,00	2,00	2,25	2,25	2,50	3,00	3,50
Dĺžka stĺpika ŠTANDARD (m)	-	-	2,00	-	-	-	2,50	-	-
Dĺžka stĺpika TE* (m)	1,45	1,75	2,00	2,00	2,25	2,25	2,50	-	-
Rúrka pre vzperu/BE UNIVERS (m) (+ manžeta s objímkou, skrutkou a maticou)	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	3,00	3,50
Rúrka pre vzperu ŠTANDARD (m) (+ manžeta s objímkou, skrutkou a maticou)	-	-	2,00	-	-	-	2,50	-	-
Vzpera L pre stĺpik TE (m)	1,50	1,50	2,00	2,00	2,25	2,25	2,25	-	-

* FLUIDEX + TE = ideálna kombinácia tvoriaca výborný pomer ceny/kvality.

V prípade samovoľného vysunutia drôtu ho vpletieme naspäť krútením drôtu smerom doprava. Toto je súčasne spôsob nadpájania dvoch roliek spletením.



PREDAJ: BC Torsion, spol. s r. o., predajno-distribučné centrum, 916 24 Horná Streda č. 366

Tel.: 032/777 3079, 95, Fax: 032/777 3829, Infolinka: 0905 440 626, 0911 440 626

SÍDLO: BC Torsion, spol. s r. o., Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom

www.dirickx.sk, e-mail: obchod@dirickx.sk