



SPLÉTANÉ PLETIVO V ROLÍCH

PLASTEX[®], FLUIDEX, GALVEX

UCHOVÁVÁ SVŮJ TVAR A MŮŽE BÝT OPRAVENO

- Flexibilní, náraz absorbující kroucená síťovina.
- Pomocí smyčky je možné vytvořit spojitý úsek bez spojů:
 - snadné spojení 2 rolí dohromady,
 - jednoduchá oprava.

UNIVERZÁLNÍ

- Široká škála povlaků, průměrů drátů a dostupné výšky splňující různé požadavky z hlediska odolnosti a rozpočtu.

PŘIZPŮSOBIVOST

- Lze instalovat na nerovný, zvlněný nebo svažitá terén
- 2 druhy obalů:
 - kompaktní zhutněné balení, které se snáze přepravuje a skladuje,
 - nekompatní balení, které se snáze rozvinuje.

INSTALACE

- Se sloupky TE, T, T Pro, Univers, Standard Plus a Galvan s dlouhou životností.

CHARAKTERISTIKA

- Kosočtvercová síť ok 50 X 50 mm



Kompaktní
balení



Nekompatní
balení

TECHNICKÉ PARAMETRY

POPLASTOVANÉ PLETIVO

Extrudovaná povrchová úprava. Výrobní postup: ocelový pozinkovaný drát pokrytý plastovým pláštěm z PVC.

Model	Průměr drátu (mm)	Výška pletive (m)	Balení	Barevné provedení	Použití
PLASTEX® Premier 5024	2,40	1,00 / 1,20 / 1,50 1,75 / 2,00	25 m kompaktní balení	zelená 6005 šedá 7016	Veřejné a průmyslové prostory
PLASTEX® CLASSIC 5027	2,70	1,00 / 1,20 / 1,50 1,75 / 2,00	25 m kompaktní balení 25 m nekompaktní balení	zelená 6005 zelená 6005 / šedá 7016	Exponované prostory
PLASTEX® 50440	4,40	1,00 / 1,20 / 1,50 1,75 / 2,00 / 2,50	18 m nekompaktní balení	Zelená 6005	

FLUIDNÍ PLETIVO

Výrobní proces zajišťující absolutní přilnavost mezi PVC a ocelovým drátem. S ekvivalentním vnějším průměrem drátu je (ocelový) vnitřní průměr drátu fluidizovaného větší než u extrudovaného drátu.

Model	Průměr drátu (mm)	Výška pletive (m)	Balení	Barevné provedení	Použití
FLUIDEX Pro 5044	4,40	1,00 / 1,50 / 2,00 2,50 / 3,00	25 m nekompaktní balení	zelená 6005	Veřejné prostory Průmyslová a logistická centra

POZINKOVANÉ PLETIVO

Cenově výhodné řešení pro nenáročná prostředí.

Model	Průměr drátu (mm)	Výška pletiva (m)	Balení	Použití
GALVEX Premier 5020	2,00 (Standard Zinek)	1,00 / 1,20 / 1,50 1,75 / 2,00 / 2,50	25 m kompaktní balení	Soukromé objekty
GALVEX Classic 5022	2,20 (Zinek – Aluminium)		25 m polokompaktní balení	
GALVEX Strong 5030	3,00 (Zinek – Aluminium)		25 m nekompaktní balení	Veřejné prostory Průmyslová a logistická centra
GALVEX Heavy 5039	3,90 (Zinek – Aluminium)			

KOMPATIBILNÍ SLOUPKY



TE a T sloupek



Sloupek Univers



Sloupek Standard Plus / Galvan